

DESCRIPCIÓN DE MUESTRA / DESCRIPTION OF SAMPLES

FORRO POLAR CREMALLERA COMPLETA: EVEREST3 JACKET

Forro polar confeccionado en tejido punto amarillo flúor perchado a ambas caras. Dispone de bandas reflectantes grises cosidas de 5cm (a excepción de la talla XS que tendrá bandas de 6cm).

DELANTEROS: Dos delanteros unidos en el centro con una cremallera de plástico con cursor metálico.

MANGAS: Largas y camiseras. Los puños disponen de goma elástica.

CUELLO: Rectangular. Ajusta gracias a la cremallera principal.

ESPALDA: Recta.

CINTURILLA: Dispone de goma elástica y tancas de plástico.

BOLSILLOS: -Tipo saco abierto: Uno en la cintura en ambos delanteros.



EN ISO 20471: 2013/A1:2016



EN 14058: 2017

El EPI está confeccionado según documentación suministrada por el cliente con los siguientes materiales:

- Tejido de punto amarillo flúor perchado a ambas caras, de composición 100% poliéster con un gramaje aproximado de 280 g/m².
- Bandas reflectantes grises cosidas de 5cm, referencia: RS05PC01
- Cremallera de plástico con cursor metálico
- Goma elástica
- Tanca de plástico
- Hilo de costura

El EPI se comercializa en las siguientes tallas:

TALLAS	Contorno de pecho del usuario (cm)	Altura total del usuario (cm)
XS	88-98	160-170
S	92-102	160-170
M	100-110	165-175
L	108-118	175-185
XL	116-126	175-185
XXL	124-134	180-190
3XL	132-142	180-190
4XL	140-150	185-195
5XL	146-156	185-195

El EPI puede presentar la siguiente variante del mismo:

- El color amarillo flúor podrá ser sustituido por tejido naranja flúor. Este será de la misma composición y gramaje que el principal.
- Banda reflectante podrá sustituirse por Bandas reflectantes grises cosidas de 6cm, referencia: RS06PC01



ENSAYOS REALIZADOS COMUNES EN TODOS LOS TEJIDOS DE CONTRASTE :

Los ensayos mostrados en esta página son comunes a todos los tejidos de contraste utilizados en la confección de este producto y han sido verificados en todos los colores disponibles según requerimientos EN13688.

DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL PH / DETERMINATION OF PH VALUE

DETERMINACION DE COLORANTES AZOICOS PROHIBIDOS (ARILAMINAS CANCERIGENAS) / DETERMINATION OF FORBIDDEN AZO COLORANTS (CANCEROGENIC ARYLAMINES)

PRETRATAMIENTO DE LAVADO Y SECADO DOMÉSTICO PARA LOS ENSAYOS TEXTILES / PRE-TREATMENT FOR DOMESTIC WASHING AND DRYING PROCEDURES FOR TEXTILE TESTING

DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES DIMENSIONALES DE LOS TEJIDOS SOMETIDOS AL LAVADO Y SECADO DOMÉSTICOS / DETERMINATION OF DIMENSIONAL CHANGE IN DOMESTIC WASHING AND DRYING

DETERMINACION DE COORDENADAS (X,Y,Y) / DETERMINATION OF COORDINATES (X,Y,Y)

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE / COLOUR FASTNESS TO RUBBING

SOLIDEZ DEL COLOR A LA TRANSPIRACIÓN / COLOUR FASTNESS TO PERSPIRATION

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL LAVADO / COLOUR FASTNESS TO DOMESTIC AND COMMERCIAL LAUNDERING

RESISTENCIA AL ESTALLIDO / BURSTING RESISTANCE

RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA / WATER VAPOUR RESISTANCE

Los productos textiles sujetos a control son conforme a la norma EN ISO 13688:2013 sobre los Colorantes Azoicos que liberan aminas cancerígenas enumeradas en la norma de ensayo

The textile products subject to control are according to the Standard EN ISO 13688:2013 on the use of Azo Colorants which release carcinogenic amines listed in the Standard Test

Colorantes Azoicos prohibidos

Forbidden Azo dyes

4-Aminobifenilo, Bencidina, 4-Cloro-o-toluidina, 2-Naftilamina, o-Aminoazotolueno, 2-Amino-4-nitrotolueno, p-Cloroanilina, 2,4-Diaminoanisol, 4,4'-Diaminodifenilmetano, 3,3'-Diclorobencidina, 3,3'-Dimetoxibencidina, ,3,3'-Dimetilbencidina, 3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano, p-Cresidina, 4,4'-Meten-bis-2-cloroanilina, 4,4'-Oxidianilina, 4,4'-Tiodianilina, o-Toluidina, 2,4- Toluilendiamina, *2,4,5-Trimetilaniлина, o- Anisidina, 4-Aminoazobenceno, o-Toluidina

4-Aminodiphenyl, Benzidine, 4-Chlor-o-toluidine, 2-Naphthylamine, o-Aminoazotoluene, 2-Amino-4-nitrotoluene, p-Chloraniline, 2,4-Diaminoanisole, 4,4'-Diaminodiphenylmethane, 3,3'-Dichlorobenzidine, 3,3'-Dimethoxybenzidine, ,3,3'-Dimethylbenzidine, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, p-Cresidine, 4,4'-Methylene-bis-2-chloraniline, 4,4'-Oxydianiline, 4,4'-Thiodianiline, o-Toluidine, 2,4- Tolulylenediamine, 2,4,5-Trimethylaniline, o-Anisidine, 4-Aminoazobenzen, o-Toluidine

**RESULTADO DE ENSAYOS OBTENIDO EN MATERIAL REFLECTANTE:**

Tras 25 ciclos de lavado EN ISO 6330:2012: **CUMPLE**

Tras 5000 ciclos de abrasión según ISO12947-2:1998: **CUMPLE**

Tras 7500 ciclos de flexión según EN ISO 7854:1997: **CUMPLE**

Tras plegado según ISO 4675:1990: **CUMPLE**

Tras envejecimiento climático según EN ISO 20471:2013/A1:2016: **CUMPLE**

Tras influencia de la lluvia según EN ISO 20471:2013/A1:2016 Anexo: **CUMPLE**

RESULTADO DE ENSAYOS OBTENIDO EN MATERIALES TEXTILES EMPLEADOS EN EL E.P.I:

Marcas: Prima Protección.

Modelos: FY150DOX01, FO150DOX01, FY300DOX01, FO300DOX01, FY100PCD01, FY8020PC01, FY100BY01, FO100BY01, FO8020PC01, **FY100PF01, FO100PF01**, FY100SW01, FO100SW01, FY964SFSH01, FO964SFSH01, FY100TSH01, FY6535SH01, FO6535SH01, FY100V01, FO100V01, FY100RP01.

Determinación del valor del PH según EN ISO3071:2006: **CUMPLE**

Determinación colorantes azoicos prohibidos (Arlaminas cancerígenas)según UNE EN14362-1:2017: **CUMPLE**

Pretratamiento lavado y secado doméstico en ensayos textiles según ISO 6330:2012: **CUMPLE**

Determinación de variaciones dimensionales después de lavado doméstico según EN ISO 5077:2008: **CUMPLE**

Determinación de coordenadas (X,Y,Y) según Publicación CIE 15: **CUMPLE**

Solidez de las tinturas al frote según ISO 105-X12:2016: **CUMPLE**

Solidez del color a la transpiración según EN ISO 105-E04:2013: **CUMPLE**

Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura según EN ISO 13934-1:2013: **CUMPLE**

Resistencia al vapor de agua según EN ISO 11092:2014: **CUMPLE**

Nota:

Resultados obtenidos según pruebas normalizadas emitidas por el organismo notificado N° 0161 Aitex, Instituto tecnológico textil, Plaza Emilio Sala, 1-03801 Alcoy (Alicante) Spain, AITEX.



PRIMA[®]
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

Fabricante B65606105
Prima Protección Europe SL
P.I. La Pobla - La Eliana
46185 - La Pobla de Vallbona
Valencia - España
T: 960 652 408



Modelo: EVEREST3 JACKET

Este modelo es conforme a las disposiciones de reglamento aplicable (UE) 2016/425 del 9 de Marzo de 2016. Así mismo cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688:2013 (Exigencias generales para ropa de protección), EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 (Ropa de protección de señalización de alta visibilidad) y EN 14058:2017 (Ropa de protección contra el frío). Habiendo alcanzado los niveles de prestación según se especifica en el informe de ensayo nº 2019EP0075UE y la documentación técnica del E.P.I. de categoría II objeto del certificado de examen UE de tipo (Módulo B) con nº 19/1174/00/0161. Emitido por el organismo notificado nº 161 - Aitex, Instituto Tecnológico Textil. Plaza Emilio Sala 1, 03801 - Alcoy (Alicante) España.



3

EN ISO 20471: 2013/A1:2016

Niveles de prestación según EN ISO 20471:2013/A1:2016

Material	Clase 3	Clase 2	Clase 1
Material de fondo	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Material retroreflectante	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Material Combinado	---	---	0,20 m ²

Nota: La clase de la prenda se determina con el área mínima visible



1
1
X
X

EN 14058: 2017

Niveles de prestación EN 14058: 2017

Y Resistencia térmica
X Permeabilidad al aire (Opcional)
Y Aislamiento térmico I_{cler} (Opcional)
X Resistencia a la penetración del agua (Opcional)

Influencia de la variación de temperaturas mínimas de la chaqueta basándose en el conjunto estándar R

Estimated clothing insulation		Wearer moving activity							
		v _a = 0,4 m/s				v _a = 3,0 m/s			
Variation of jacket		light		medium		light		medium	
m ² K/W		115 W/m ²		170 W/m ²		115 W/m ²		170 W/m ²	
R _{ct}	I _{cler}	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h	8 h	1 h
m ² K/W	m ² K/W								
0,013	0,175	12	0	18	6	0	-13	8	-5
0,090	0,208	9	-5	16	3	-4	-19	4	-9
0,150	0,234	6	-9	14	-1	-8	-24	2	-13
0,250	0,278	0	-14	11	-6	-13	-32	-3	-18

Este EPI está confeccionado en:

- Tejido de fondo amarillo o naranja 100% poliéster
- Banda retrorreflectante poliéster de color gris
- Hilo de costura
- Cremallera de cursor metálico
- Etiquetá informativa

Recomendaciones de lavado:



x25 max

- Lavado a temperatura máxima 40°
- No se permite planchado
- No usar lejía
- No permite limpieza en seco
- No utilizar secadora


Recomendaciones de uso:

- La consecución de las prestaciones de la prenda requieren que la misma se encuentre correctamente cerrada.
- Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado.
- El EPI protege al usuario en situaciones de peligro bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.

Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas.
- La prenda sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.
- Los rasgados no deben ser reparados por el usuario.
- No llevar prendas encima del EPI que puedan tapar parte o la totalidad del material reflectante y de fondo.

Talla	Altura A	Contorno de Pecho C
XS	160/170	88/98
S	160/170	92/102
M	165/175	100/110
L	175/185	108/118
XL	175/185	116/126
2XL	180/190	124/134
3XL	180/190	132/142
4XL	185/195	140/150
5XL	185/195	146/156



Las medidas están expresadas en centímetros y son de carácter orientativo

Este EPI no debe ser utilizado bajo ningún concepto frente a otro riesgo que no sea citado en el presente folleto informativo.

Almacenaje: Guardar la prenda en su envase original, evitando su innecesaria exposición a la luz solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente abrasivo

El número máximo de lavados especificado no es el único factor del que depende la vida útil de la prenda. La vida útil también dependerá de uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc

Puede descargar la declaración de conformidad accediendo a: www.primaprourope.com

Año de fabricación:

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Fabricante- Prima Protección Europe S.L. C/Jacinto Benavente 3, Pobra de Vallbona, 46185 en Valencia, España. Telf- 960 652 408. www.primaproeuropa.com

Representante autorizado- Andrés Castañeda Gil. Dni-20162160-S

Nota: La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Declara que el Equipo de Protección Individual (EPI) que se describe a continuación:

Forro polar cremallera completa modelo: **EVEREST3 JACKET**

Es conforme a las disposiciones del reglamento aplicable **(UE)2016/425** del 9 de Marzo de 2016. Así mismo, cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas **EN ISO 13688:2013** (Exigencias generales para ropa de protección), **EN ISO 20471:2013/A1:2016** (Ropa de protección de señalización de alta visibilidad) y **EN 14058:2017** (Ropa de protección contra ambientes fríos) .Habiendo alcanzado los niveles de prestación según se especifica en el informe de ensayo **2019EP0075UE** y la documentación técnica del E.P.I. Y es idéntico al E.P.I de categoría II objeto del certificado de examen UE de tipo (Módulo B) con número **19/1174/00/0161** Emitido por el organismo notificado N° 0161 Aitex, Instituto tecnológico textil, Plaza Emilio Sala, 1-03801 Alcoy (Alicante) Spain, AITEX,



IMAGEN DE ARCHIVO:



3

EN ISO 13688: 2013

EN ISO 20471: 2013/A1: 2016



?
?
?
?

EN 14058: 2017

Andrés Castañeda Gil Director General



La Pobra de Vallbona a 21/12/2018



CERTIFICADO Nº 19/1174/00/0161

EPI TIPO FORRO POLAR

REFERENCIA: FORRO POLAR CREMALLERA COMPLETA: EVEREST3 JACKET



AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección Individual

CERTIFICA que la Sociedad:

PRIMA PROTECCION EUROPE S.L.
C/JACINTO BENAVENTE 3-A P.I. LA POBLA-L'ELIANA
ES-46185 LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA



CERTIFICADO N° 19/1174/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas aplicables.

• Destinado a la señalización de la presencia de usuario en situaciones de riesgo de baja visibilidad nocturna y diurna, según la/s Norma/s:

- EN ISO 13688:2013 Requisitos generales
- EN ISO 20471:2013/A1:2016 como prenda de CLASE 3 de material de alta visibilidad
- EN 14058:2017 Prendas para protección contra ambientes fríos

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el Informe Técnico de Ensayo N° **2019ep0075UE** y la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI:

- Forro polar confeccionado en tejido punto amarillo flúor perchado a ambas caras. Dispone de bandas retroreflectantes grises cosidas de 5 cm (a excepción de la talla XS que tendrá bandas de 6 cm). DELANTEROS: Dos delanteros unidos en el centro con una cremallera de plástico con cursor metálico. MANGAS: Largas y camiseras. Los puños disponen de goma elástica. CUELLO: Rectangular. Ajusta gracias a la cremallera principal. ESPALDA: Recta. CINTURILLA: Dispone de goma elástica y tancas de plástico. BOLSILLOS: -Tipo saco abierto: Uno en la cintura en ambos delanteros.

Los materiales que componen el EPI según documentación suministrada por el cliente son:

- Tejido de punto amarillo flúor perchado a ambas caras, de composición 100% poliéster con un gramaje aproximado de 280 g/m².
- Bandas retroreflectantes grises cosidas de 5 cm, referencia: RS05PC01
- Cremallera de plástico con cursor metálico
- Goma elástica
- Tanca de plástico
- Hilo de costura

El EPI podrá llevar las siguientes variantes:

- El color amarillo flúor podrá ser sustituido por tejido naranja flúor. Este será de la misma composición y gramaje que el principal.
- Banda retroreflectante podrá sustituirse por bandas retroreflectantes grises cosidas de 6 cm, referencia: RS06PC01

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 25/02/2019 10:29:39
Location: Alcoy

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Fecha de expedición del Certificado: 25 de febrero de 2019
Fecha de expiración: 25 de febrero de 2024