




**Cosido con hilo Kevlar®**



**EN ISO 11611 (Niveles de rendimiento)**

Impacto de salpicaduras	Clase 2
Transferencia de calor	Clase 2

**Descripción**

- ▼ Talla única.
- ▼ Polainas serie standard en piel serraje, para protección de la espinilla y empeine de salpicaduras de metal fundido, que también cubren y protegen el calzado.
- ▼ Longitud: 30 cm.
- ▼ Cierre lateral de velcro.
- ▼ Ajuste de hebilla en la planta del pie.
- ▼ Espesor de la piel: 1,7 mm.

**STANDARDS**

- ▼ **EN ISO 11611 Clase 2**

**Materiales**

- ▼ Piel flor vacuno

**Espesor de la piel**

- ▼ 1,7 mm

**Embalaje**

- ▼ 1 par / 25 pares

**Aplicaciones**

- ▼ Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO<sub>2</sub> o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotectido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

