




EXPERT 2 DE

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Cinturón flotante de posicionamiento acolchado con tecnología 3D EXO y tejido RIPSTOP de alta resistencia con dos anillas de posicionamiento.
- Hebillas de ajuste manual de acero con recubrimiento plástico de alta resistencia, con un voltaje de ruptura dieléctrica de 9kV.
- Anillas en acero con recubrimiento plástico.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS


Características generales	Norma		EN 361 I EN 358	
	Talla		S-M	L-XXL
	Peso		2120g	2160g
	Capacidad de uso		140kg	
	Ancho cinta		45mm	
	Resistencia eléctrica		9kV	
	Vida útil		10 años de uso + 2 años de almacenamiento	
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm
Materiales	Componente		Material	
	Cinta		Poliéster	
	Hilo		Poliamida	
	Anillas		Acero con recubrimiento plástico	
	Hebillas de ajuste manual		Acero con recubrimiento plástico	

USOS

Puntos de enganche						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Product



Description

- Dorsal and sternal fall arrest ring.
- Padded floating positioning belt with 3D EXO technology and high strength RIPSTOP fabric with two positioning rings.
- High strength plastic coated steel hand tightening buckles with a dielectric breakdown voltage of 9kV.
- Steel rings with plastic coating.
- Identification label protected with textile protector.
- Adjustable height and leg straps.
- Padded with RIPSTOP fabric on back and shoulders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS


General characteristics	Norma	EN 361 I EN 358		
	Size	S-M		L-XXL
	Weight	2120g		2160g
	Capacity to use	140kg		
	Tape width	45mm		
	Electrical resistance	9kV		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm
Materials	Component		Material	
	Tape		Polyester	
	Thread		Polyamide	
	Rings		Plastic-coated steel	
	Manually adjustable buckles		Plastic-coated steel	

USES

Hitching points						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Cintura di posizionamento flottante imbottita con tecnologia 3D EXO e tessuto RIPSTOP ad alta resistenza e dotata di due anelli di posizionamento.
- Fibbie manuali in acciaio rivestito in plastica ad alta resistenza con una tensione di rottura dielettrica di 9kV.
- Anelli in acciaio con rivestimento in plastica.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura in tessuto RIPSTOP sulle spalle.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 I EN 358	
	Taglie	S-M	L-XXL
	Peso	2120g	2160g
	Capacità di carico	140 kg	
	Larghezza fasce	45mm	
	Resistenza elettrica	9kV	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

GUIDA ALLE TAGLIE	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm


Materiali	Componente	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Acciaio rivestito in plastica
	Fibbie manuali	Acciaio rivestito in plastica

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Anel dorsal e esternal anti-queda.
- Cinto de posicionamento flutuante almofadado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento.
- Fivelas de aperto manual em aço revestido de plástico de alta resistência com uma tensão de rutura dieléctrica de 9kV.
- Anéis de aço com revestimento de plástico.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- ANTISLIP SYSTEM Sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS


Características gerais	Norma		EN 361 I EN 358	
	Tamanho		S-M	L-XXL
	Peso		2120g	2160g
	Capacidade de utilização		140 kg	
	Largura da fita		45 mm	
	Resistência eléctrica		9kV	
	Vida útil		10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita adesiva		Poliéster	
	Linha		Poliamida	
	Anéis		Aço revestido a plástico	
	Fivelas de regulação manual		Aço revestido a plástico	

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Anel dorsal e esternal de proteção contra quedas.
- Cinto de posicionamento flutuante acolchoado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento.
- Fivelas de aperto manual de aço revestido de plástico de alta resistência com uma tensão de ruptura dielétrica de 9kV.
- Anéis de aço com revestimento de plástico.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis na altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- ANTISLIP SYSTEM Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS


Características gerais	Norma		EN 361 I EN 358	
	Tamanho		S-M	L-XXL
	Peso		2120g	2160g
	Capacidade de uso		140 kg	
	Largura da fita		45 mm	
	Resistência elétrica		9kV	
	Validade de prateleira		10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita		Poliéster	
	Tópico		Poliamida	
	Anéis		Aço revestido de plástico	
	Fivelas com ajuste manual		Aço revestido de plástico	

USOS

Pontos de engate						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Fallschutzring.
- Gepolsterter, schwimmender Positionierungsgurt mit 3D EXO-Technologie und hochfestem RIPSTOP-Gewebe mit zwei Positionierungsringen.
- Hochfeste kunststoffbeschichtete Stahl-Handspannschnallen mit einer dielektrischen Durchschlagsspannung von 9 kV.
- Stahlringe mit Kunststoffbeschichtung.
- Kennzeichnungsetikett mit Textilschutz.
- Höhe und Beingurte verstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken und Schultern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 I EN 358	
	Größe	S-M	L-XXL
	Gewicht	2120g	2160g
	Nutzungskapazität	140kg	
	Bandbreite	45 mm	
	Elektrischer Widerstand	9kV	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm


Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Kunststoffbeschichteter Stahl
	Manuell verstellbare Schnallen	Kunststoffbeschichteter Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit



Description

- Anneau antichute dorsal et sternal.
- Ceinture de positionnement flottante rembourrée avec technologie 3D EXO et tissu RIPSTOP haute résistance avec deux anneaux de positionnement.
- Boucles de serrage manuel en acier plastifié à haute résistance avec une tension de claquage diélectrique de 9kV.
- Anneaux en acier avec revêtement en plastique.
- L'étiquette d'identification est protégée par un protecteur textile.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos et des épaules.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361 I EN 358		
	Taille	S-M		L-XXL
	Poids	2120g		2160g
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Largeur de la bande	45 mm		
	Résistance électrique	9kV		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm


Matériaux	Composant	Matériau
	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Acier plastifié
	Boucles à réglage manuel	Acier plastifié

UTILISATIONS

Points d'attache						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem.
- Wyściełany, pływający pas pozycjonujący z technologią 3D EXO i wytrzymałą tkaniną RIPSTOP z dwoma pierścieniami pozycjonującymi.
- Ręczne klamry zaciskowe ze stali powlekanej tworzywem sztucznym o wysokiej wytrzymałości i napięciu przebicia dielektryka wynoszącym 9 kV.
- Pierścienie stalowe z powłoką z tworzywa sztucznego.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona tekstylnym ochraniaczem.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Wyściełane materiałem RIPSTOP na plecach i ramionach.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA


Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 I EN 358		
	Rozmiar	S-M		L-XXL
	Waga	2120g	2160g	
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Odporność elektryczna	9kV		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210cm
Materiały	Komponent		Materiał	
	Taśma		Poliester	
	Wątek		Poliamid	
	Pierścienie		Stal powlekana tworzywem sztucznym	
	Ręcznie regulowane klamry		Stal powlekana tworzywem sztucznym	

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék



Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű.
- Párnázott, lebegő pozicionáló öv 3D EXO technológiával és nagy szilárdságú RIPSTOP anyaggal, két pozicionáló gyűrűvel.
- Nagy szilárdságú, műanyag bevonatú acél kézfeszítő csatok 9 kV dielektromos átütési feszültséggel.
- Acélgyűrűk műanyag bevonattal.
- Textilvédővel védett azonosító címke.
- Állítható magasság és lábpántok.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton és a vállakon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK


Általános jellemzők	Norma	EN 361 I EN 358		
	Méret	S-M		L-XXL
	Súly	2120g	2160g	
	Használati kapacitás	140kg		
	A szalag szélessége	45mm		
	Elektromos ellenállás	9kV		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm
Anyagok	Komponens		Anyag	
	Szalag		Poliészter	
	Szál		Poliamid	
	Gyűrűk		Műanyaggal bevont acél	
	Kézzel állítható csatok		Műanyaggal bevont acél	

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs



Descriere

- Inel de oprire a căderii dorsale și sternale.
- Centură de poziționare plutitoare căptușită cu tehnologie 3D EXO și țesătură RIPSTOP de înaltă rezistență, cu două inele de poziționare.
- Catarama de strângere manuală din oțel cu strat de plastic de înaltă rezistență, cu o tensiune de rupere dielectrică de 9kV.
- Inele din oțel cu acoperire din plastic.
- Etichetă de identificare protejată cu un protector textil.
- Înălțime și curele de picior reglabile.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate și umeri.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 361 I EN 358	
Dimensiuni	S-M	L-XXL
Greutate	2120g	2160g
Capacitate de utilizare	140 kg	
Lățimea benzii	45mm	
Rezistență electrică	9kV	
Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Măsur

Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Materiale


Componenta	Material
Bandă	Poliester
Firul	Poliamidă
Inele	Oțel acoperit cu plastic
Catarama reglabile manual	Oțel acoperit cu plastic

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring.
- Vadderat flytande positioneringsbälte med 3D EXO-teknik och höghållfast RIPSTOP-tyg med två positioneringsringar.
- Handspännen av höghållfast plastbelagt stål med en dielektrisk genomslagsspänning på 9 kV.
- Stålringar med plastbeläggning.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg och axlar.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna
egenskaper

Norma	EN 361 I EN 358		
Storlek	S-M		L-XXL
Vikt	2120g	2160g	
Kapacitet att använda	140 kg		
Bandbredd	45 mm		
Elektriskt motstånd	9kV		
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		

Åtgärder

Storlek	Ben	Midja	Höjd
S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm

Material


Komponent	Material
Tejp	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringar	Plastbelagt stål
Manuellt justerbara spännen	Plastbelagt stål

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring.
- Polstret, flytende posisjoneringsbelte med 3D EXO-teknologi og høyfast RIPSTOP-stoff med to posisjoneringsringer.
- Håndstrammende spenner i plastbelagt stål med høy styrke og en dielektrisk gjennomslagsspenning på 9 kV.
- Stålringer med plastbelegg.
- Identifikasjonsetikett beskyttet med tekstilbeskyttelse.
- Justerbar høyde og benstroppe.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg og skuldre.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER


Generelle egenskaper	Norma	EN 361 I EN 358		
	Størrelse	S-M		L-XXL
	Vekt	2120g		2160g
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Båndbredde	45 mm		
	Elektrisk motstand	9kV		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm
Materialer	Komponent		Materiale	
	Tape		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringer		Plastbelagt stål	
	Manuelt justerbare spenner		Plastbelagt stål	

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

LENKIT

Tuote



Kuvaus

- Selän ja rintarangan kaatumissuojarengas.
- Pehmustettu kelluva asentovyö, jossa on 3D EXO -tekniikka ja luja RIPSTOP-kangas, jossa on kaksi asentorenkaita.
- Lujat muovipäällysteiset teräksiset käsikiristyssoljet, joiden dielektrinen läpilyöntijännite on 9 kV.
- Teräsrenkaat, joissa on muovipinnoite.
- Tekstiilisuojaalla suojattu tunnistetarra.
- Säädetty korkeus ja jalkahihnat.
- Pehmustettu RIPSTOP-kankaalla selässä ja olkapäillä.
- ANTISLIP-JÄRJESTELMÄ Hihnan nostojärjestelmä.
- NFC-valmis siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyttä, tilaa ja tarkistusta varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Norma	EN 361 I EN 358		
	Koko	S-M		L-XXL
	Paino	2120g		2160g
	Käyttökapasiteetti	140kg		
	Nauhan leveys	45mm		
	Sähköinen vastus	9kV		
	Säilyvyysaika	10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia		

Toimenpiteet	Koko	Jalka	Vyötärö	Korkeus
	S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm


Materiaalit	Komponentti	Materiaali
	Nauha	Polyesteri
	Lanka	Polyamidi
	Sormukset	Teräs, jossa on muovipinnoite
	Manuaalisesti säädettävät soljet	Muovipinnoitettu teräs

KÄYTTÖKOHTEET

Kiinnityspisteet						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

ĮSPĖJIMAS

Produktas



Aprašymas

- Nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo žiedas.
- Paminkštintas plūduriuojantis padėties nustatymo diržas su 3D EXO technologija ir labai tvirtu RIPSTOP audiniu su dviem padėties nustatymo žiedais.
- Didelio atsparumo plastikui dengtos plieninės rankinio įtempimo sagtys, kurių dielektrinio pramušimo įtampa yra 9 kV.
- Plieniniai žiedai su plastikine danga.
- Identifikavimo etiketė apsaugota tekstiline apsauga.
- Reguliuojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Nugara ir pečiai paminkštinti RIPSTOP audiniu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS


Bendrosios charakteristikos	Norma		EN 361 I EN 358	
	Dydis		S-M	L-XXL
	Svoris		2120g	2160g
	Pajėgumas naudoti		140 kg	
	Lentos plotis		45 mm	
	Elektrinė varža		9 kV	
	Trumpas galiojimo laikas		10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm
Medžiagos	Komponentas		Medžiaga	
	Juosta		Poliesteris	
	Sriegis		Poliamidas	
	Žiedai		Plastiku dengtas plienas	
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys		Plastiku dengtas plienas	

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Toode



Kirjeldus	• Selja ja rinnakorvi kukkumise peatamise rõngas. • Polsterdatud ujuv positsioneerimisvöö 3D EXO-tehnoloogia ja suure tugevusega RIPSTOP-kangas kahe positsioneerimisrõngaga. • Kõrgtugevad plastmassiga kaetud terasest käsipingutussõlmed, mille dielektriline läbilöögipinge on 9 kV. • Plastkattega terasrõngad. • Tekstiilikaitsega kaitstud identifitseerimismärgis. • Reguleeritav kõrgus ja jalarihmad. • RIPSTOP kangaga polsterdatud selja ja õlgade osas. • ANTISLIP SYSTEM rihma ülesvõtmise süsteem. • <u>NFC Ready Chip</u>: Sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, staatuse ja läbivaatamise jaoks.
-----------	---

OMADUSED


Üldised omadused	Norma	EN 361 I EN 358		
	Suurus	S-M		L-XXL
	Kaalu	2120g	2160g	
	Kasutatavus	140kg		
	Lindi laius	45mm		
	Elektriline takistus	9kV		
	Liikuvus	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist		
Meetmed	Suurus	Jalg	Vöökoht	Kõrgus
	S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
	L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm
Materjalid	Komponent		Materjal	
	Lint		Polüester	
	Teema		Polüamiid	
	Rõngad		Plastiga kaetud teras	
	Käsitsi reguleeritavad pandlad		Plastiga kaetud teras	

KASUTAMINE

Kinnituskohad						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт



Описание

- Гръбначен и стернален пръстен за спиране на падането.
- Подплатен плаващ колан за позициониране с 3D EXO технология и високоякостна материя RIPSTOP с два пръстена за позициониране.
- Високоякостни стоманени катарами за ръчно затягане с пластмасово покритие и диелектрично пробивно напрежение от 9 kV.
- Стоманени пръстени с пластмасово покритие.
- Идентификационен етикет, защитен с текстилен протектор.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гръба и раменете.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361 I EN 358		
	Размер	S-M		L-XXL
	Тегло	2120g	2160g	
	Капацитет за използване	140 кг		
	Ширина на лентата	45 мм		
	Електрическо съпротивление	9kV		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-70 см	90-135cm	150-185 см
	L-XXL	45-100 см	100-140cm	175-210 см


Материали	Компонент		Материал	
	Лента		Полиестер	
	Нишка		Полиамид	
	Пръстени		Стомана с пластмасово покритие	
	Ръчно регулируеми катарами		Стомана с пластмасово покритие	

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за качане						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zastavenie pádu.
- Polstrovaný plávajúci polohovací pás s technológiou 3D EXO a vysokopevnostnou tkaninou RIPSTOP s dvoma polohovacími krúžkami.
- Vysokopevnostné oceleové ručné ťahovacie pracky s plastovým povlakom a dielektrickým prierazným napätím 9 kV.
- Oceleové krúžky s plastovým povlakom.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte a ramenách.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA


Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 I EN 358		
	Veľkosť	S-M		L-XXL
	Hmotnosť	2120g		2160g
	Kapacita použitia	140 kg		
	Šírka pásy	45 mm		
	Elektrický odpor	9 kV		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm
Materiály	Komponent		Materiál	
	Páska		Polyester	
	Vláknó		Polyamid	
	Prstene		Oceľ potiahnutá plastom	
	Ručne nastaviteľné pracky		Oceľ potiahnutá plastom	

POUŽITIE

Závesné body						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

Обрадите

Производ



Опис	• Дорзални и стенални прстен за заустављање пада. • Подупрти појас за позиционирање са плутајућим својствима, опремљен 3D EXO технологијом и високочврстом RIPSTOP тканином, са две петље за позиционирање. • Копче за ручну подешавања направљене од челика са високочврстом пластичном облогом, са диелектричном пробојном напоном од 9 kV. • Челични прстенови са пластичном облогом. • Ознака за идентификацију заштићена платненим поклопцем. • Подесиве траке по висини и траке за ноге. • Опшивено рипстоп тканином на леђима и раменима. • Систем за прикупљање трака ANTISLIP SYSTEM. • NFC-подржани чип: уграђени чип за праћење уследивости производа, статуса и верзија.
------	--

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	В СтандардВ	EN 361 и EN 358		
	В ВеличинаВ	С-М		Л-XXL
	В ТежинаВ	2120 г	2160 г	
	Употребљивост	140 кг		
	В Ширина тракеВ	45 мм		
	В Електрични отпорВ	9 kV		
	Век трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења		

Мере	Величина	Нога	Струк	Висина
	С-М	45–70 цм	90–135 цм	150–185 цм
	Л-XXL	45–100 цм	100–140 цм	175–210 cm

Материјали	Компонента	Материјал
	Трака	Полиестер
	Нит	Полиамид
	Прстенови	Челик обложен пластиком
	Копче за ручну подешавање	Челик обложен пластиком

УПОТРЕБА

Тачке причвршћивања						
	В ЕКСПЕРТ 1 / 1 ПРОБ	Кс	Кс	-	-	-
	В ЕКСПЕРТ 2 / 2 ПРО / 2 ДЕБ	Кс	Кс	Кс	-	-
	В EXPERT 3 PRO / 5 PROB	Кс	Кс	Кс	Кс	-