

Máscara de respiración ELIPSE® Integra A1P3

Clase 1. Incluye dos filtros A1P3

elipse



Extra
ligero

Peso: 324 g



Descripción

- ▶ Mascarilla combinada con protección respiratoria y facial. Clase 1. Incluye filtros A1P3 (contra gases y polvos).
- ▶ Diseño compacto, ultra ligero y flexible que se adapta perfectamente a la cara y ofrece una protección única combinada, evitando la no compatibilidad de equipos, no conformidad y acumulación de vaho o humo.
- ▶ Amplia válvula de retención central que permite reducir la resistencia de respiración del usuario y mantiene al mínimo la humedad acumulada dentro de la máscara.
- ▶ Máscara hecha de elastómero hipoalergénico (TPE).
- ▶ Completo sellado que evita que entre contaminante en la máscara.
- ▶ Muy ligera, con cinta antideslizante que se ajusta fácilmente en 4 posiciones para un confort incrementado y para permitir una mayor seguridad del usuario, incluso en condiciones de mucha humedad o ambientes mojados.
- ▶ La lente está diseñada en policarbonato, certificada contra impactos de hasta 45m/s. El revestimiento está certificado **anti-vaho (N)** y **contra impactos causados por partículas finas (K)**, lo que garantiza una altísima durabilidad. La resistencia del visor supera en un 60% el requerimiento de resistencia del estándar.
- ▶ Ventilación directa y amplio campo de visión.
- ▶ Dimensiones de la máscara: 170x165x190 mm.

Materiales

- ▶ Máscara de elastómero termoplástico. Material hipoalergénico, inodoro, compatible con la federación de alimentos y sin látex ni silicona.
- ▶ Visor de policarbonato anti-rayaduras y anti-vaho

Aplicaciones

- ▶ Minería, industria del acero, fundiciones, mecánica, farmacéutica, cemento, industria textil, astilleros, fabricación de baterías, eliminación de residuos tóxicos, fibras de amianto, metales pesados (níquel, plomo, cromo), manipulación activa.

Unidad de embalaje

- ▶ 1 ud / cajas de 5 uds

STANDARDS

- ▶ **EN140 (Máscaras completas)**
- ▶ **EN143, EN14387 (Filtros)**
- ▶ **EN166 2F N K (Protección facial)**

Repuestos

- ▶ Ver página 2



WWW.SAFETOP.NET



Repuestos



REF. 33317 (A1P3)

- Filtro para gases y polvos
- Standard: EN143 / EN14387
- Unidad de embalaje: packs de 2 uds



Dimensiones:
48,5 mm x 94,5 mm x 60 mm

Peso: 83 g

Unidad embalaje:
Pack de 2 uds

Resistencia respiratoria				
Resistencia (mbar)				
	Inhalación			Exhalación
	30 l/m	95 l/m	160 l/m	160 l/m
	1,6	5,45	0,96	2,27
Máx. permitido	2,2	8,2	2,00	3

Pérdida %	
Con HESPA+ **	Media
Límite detectado	0,18
Máx. permitido	2

EFICIENCIA	
HESPA**+ P3	>99.95%

Contenido CO2	
Menos que	0,1%
Máx. permitido	2

GAS PERÍODO	
EN14387	>70 minutos

** HESPA: filtro de aire de partículas sintéticas de alta eficiencia

** HESPA + A1P3: >99,95% (mínima eficiencia)

