

NEPAL 80091J



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EN361:2002
EN 1497: 2007**

MATERIALES

Cintas de poliéster
Hebillas de aluminio

APLICACIONES

Ideal para trabajos en postes, poda y técnicas donde se requieran puntos frontales independientes

TIEMPO DE VIDA



El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Esta inspección periódica es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del equipo de protección individual (EPI).

Las inspecciones realizadas deben anotarse en la ficha de revisión que se encuentra adjunta al EPI, junto con el manual de instrucciones. Mantener un registro adecuado de estas inspecciones es fundamental para asegurar que el equipo cumpla con las normativas de seguridad y se mantenga en buenas condiciones.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje	3
Puntos de rescate	1
Loops para control de descenso	1
Hebillas de enganche rápido	3
Ajustable en piernas	Sí
Hebillas automáticas de click	Sí
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	Sí
Peso	1315 g
Tallas disponibles	Única
Embalaje	1 ud

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III
- + Posee un protector de hombros para mayor confort
- + Incorpora indicador de caídas
- + Sus hebillas son todas de cierre rápido tipo "click"
- + Posee enganche dorsal y dos enganches de rescate que lo convierten en un arnés multifuncional, apto tanto para trabajos de descenso como para fijaciones en postes y torres
- + Incorpora también una identificación individual protegida con funda, que minimiza el desgaste de los datos de etiquetado y facilita el control de las revisiones periódicas

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS



**EN361:2002
EN 1497: 2007**

MATERIALS

Polyester webbing
Aluminum buckles

APPLICATIONS

Ideal for work on poles, tree trimming, and techniques where independent front attachment points are required.

LIFETIME



The equipment must be inspected every 12 months by an authorized person or the manufacturer. This periodic inspection is essential to ensure the safety and proper functioning of the personal protective equipment (PPE).

The inspections conducted must be recorded in the inspection sheet attached to the PPE, along with the instruction manual. Keeping an accurate record of these inspections is crucial to ensuring that the equipment complies with safety regulations and remains in good condition.

TECHNICAL DATA	
Anchorage Points	3
Rescue Points	1
Descent Control Loops	1
Quick-Release Buckles	3
Adjustable Leg Straps	YES
Automatic Click Buckles	YES
Tool Loops	NO
Padding	YES
Weight	1315 g
Available Sizes	One size
Packaging	1 ud

FEATURES

- + PPE Category III
- + Equipped with shoulder pads for added comfort
- + Includes a fall indicator
- + All buckles are quick-release "click" type
- + Features a dorsal attachment point and two rescue attachment points, making it a multifunctional harness suitable for both descent work and securing on poles and towers
- + Also includes an individual identification tag protected by a cover, which minimizes wear on labeling data and facilitates periodic inspection control



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



**EN361:2002
EN 1497: 2007**

MATERIAIS

Fita de poliéster
Fivelas de alumínio

APLICAÇÕES

Ideal para trabalho em postes, poda de árvores e técnicas que exigem pontos de anclagem frontais independentes.

VIDA ÚTIL



O equipamento deve ser inspecionado a cada 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. Esta inspeção periódica é essencial para garantir a segurança e o correto funcionamento do equipamento de proteção individual (EPI).

As inspeções realizadas devem ser registradas na ficha de inspeção anexada ao EPI, juntamente com o manual de instruções. Manter um registro preciso dessas inspeções é crucial para garantir que o equipamento esteja em conformidade com as normas de segurança e permaneça em boas condições.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

DADOS TÉCNICOS	
Pontos de Anclagem	3
Pontos de Resgate	1
Loops para Controle de Descida	1
Fivelas de Enganche Rápido	3
Correias de Perna Ajustáveis	Sí
Fivelas Automáticas de Click	Sí
Loops para Ferramentas	NO
Acolchoamento	Sí
Peso	1315 g
Tamanhos Disponíveis	Única
Embalagem	1 ud

CARACTERÍSTICAS

- + EPI Categoria III
- + Equipado com almofadas de ombro para maior conforto
- + Inclui um indicador de quedas
- + Todas as fivelas são do tipo "click" com fecho rápido
- + Possui um ponto de anclagem dorsal e dois pontos de anclagem para resgate, tornando-o um arnês multifuncional adequado tanto para trabalhos de descida quanto para fixação em postes e torres
- + Inclui também uma etiqueta de identificação individual protegida por uma capa, que minimiza o desgaste dos dados de etiquetagem e facilita o controle das inspeções periódicas

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



**EN361:2002
EN 1497: 2007**

MATERIAUX

Sangle en polyester
Boucles en aluminium

APPLICATIONS

Idéal pour le travail sur les poteaux, la taille des arbres et les techniques nécessitant des points d'ancre frontaux indépendants.

DURÉE DE VIE



L'équipement doit être inspecté tous les 12 mois par une personne autorisée ou par le fabricant. Cette inspection périodique est essentielle pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'équipement de protection individuelle (EPI).

Les inspections effectuées doivent être enregistrées sur la fiche d'inspection jointe à l'EPI, ainsi qu'avec le manuel d'instructions. Il est crucial de maintenir un registre précis de ces inspections pour s'assurer que l'équipement est conforme aux normes de sécurité et reste en bon état.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

DONNÉES TECHNIQUES	
Points d'Ancrage	3
Points de Secours	1
Boucles pour contrôle de descente	1
Boucles à détachement rapide	3
Sangles de jambes ajustables	OUI
Boucles Automatiques à Clic	OUI
Boucles pour Outils	NON
Rembourrage	OUI
Poids	1315 g
Tailles Disponibles	Taille Unique
Emballage	1 ud

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI catégorie III
- + Équipé de protections d'épaules pour un meilleur confort
- + Inclut un indicateur de chute
- + Toutes les boucles sont de type « clic » à fermeture rapide
- + Dispose d'un point d'attache dorsal et de deux points d'attache de secours, ce qui en fait un harnais multifonctionnel adapté aux travaux de descente ainsi qu'aux fixations sur poteaux et tours
- + Inclut également une identification individuelle protégée par une housse, ce qui minimise l'usure des données d'étiquetage et facilite le contrôle des révisions périodiques

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Oleiros, A Coruña SPAIN



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



**EN361:2002
EN 1497: 2007**

ΥΛΙΚΑ

Λουρί από πολυεστέρα
Αγκράφες από αλουμίνιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για εργασία σε στύλους, κλάδεμα δέντρων και τεχνικές που απαιτούν ανεξάρτητα μπροστινά σημεία πρόσδεσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ



Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο άτομο ή από τον κατασκευαστή. Αυτή η περιοδική επιθεώρηση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΕΑΠ).

Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται πρέπει να καταγράφονται στο δελτίο επιθεώρησης που συνοδεύει τον ΕΑΠ, καθώς και στο εγχειρίδιο οδηγιών. Είναι κρίσιμο να διατηρείται ένα ακριβές αρχείο αυτών των επιθεωρήσεων για να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας και παραμένει σε καλή κατάσταση.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σημεία Πρόσδεσης	3
Σημεία Διάσωσης	1
Λουριά Ελέγχου Κατάβασης	1
Αγκράφες Γρήγορης Αποδέσμευσης	3
Αυξομειούμενο Ιμάντες Ποδιών	Ναι
Αυτόματες Αγκράφες με Κλικ	Ναι
Λουριά για Εργαλεία	Όχι
Ανατομικό Υλικό	Ναι
Βάρος	1315 g
Διαθέσιμα Μεγέθη	Μέγεθος Ενιαίο
Συσκευασία	1 ud

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Κατηγορία ΕΠΙ III
- + Εξοπλισμένο με προστατευτικά ώμων για μεγαλύτερη άνεση
- + Περιλαμβάνει δείκτη πτώσης
- + Όλες οι αγκράφες είναι τύπου «κλικ» με γρήγορο κλείσιμο
- + Διαθέτει ένα οπίσθιο σημείο πρόσδεσης και δύο σημεία διάσωσης, καθιστώντας το έναν πολυλειτουργικό ιμάντα, κατάλληλο τόσο για εργασίες κατάβασης όσο και για στερέωση σε στύλους και πύργους
- + Περιλαμβάνει επίσης μια ατομική ταυτότητα προστατευμένη με κάλυμμα, η οποία ελαχιστοποιεί τη φθορά των δεδομένων επισήμανσης και διευκολύνει τον έλεγχο των περιοδικών επιθεωρήσεων

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN