

CHESTER

SBPS E FO CI HI HRO WPA WR SC LG SR

Gama	AISLANTE
Normativa	20345:2022
Tallas disponibles	35-48
Uso	Profesional
Color	Negro
Mondopoint	12

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

COMPONENTE	DESCRIPCION
CORTE	Poliamida de alta resistencia a la abrasión y microfibra
LENGÜETA	Microfibra con acabado serraje, acolchada para mayor comodidad.
FORRO	Membrana
PUNTERA	De fibra de vidrio con resistencia al impacto de 200 J; acorde a las normas EN ISO 20344:2021 & EN ISO 22568-2:2020
PLANTILLA ANTI PERFORACION	Textil con resistencia a la perforación > 1.100 N, acorde a las normas EN ISO 20344:2021 & EN ISO 22568-4:2020.
PLANTILLA INTERIOR	“PFM Insole Technology” antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de la marcha.
SUELA	PU + Caucho nitrilo
CORDONES	Cordones redondos, repelentes al agua y de color negro en poliamida
OTROS	Ensayado bajo la ASTM F2413-24, 18.000 V a 60Hz AC durante 1 minuto.

PLAZO DE OBSOLESCENCIA

Cuando se almacena en condiciones normales (temperatura y humedad relativa), el plazo de obsolescencia de nuestro calzado FORLI® es generalmente 6 años desde su fecha de fabricación.