PRIMA PROTECCIÓN EUROPE S.L.

FICHA TÉCNICA

Cortavientos Modelo WESTY



Colores disponibles

Detalles

Repele el agua

Protege del viento

Reflectante segmentado

Aireadores en axilas

Condiciones de lavado

Descripción

Cazadora de alta calidad con características de tejido deperlante y cortavientos, gracias a su peso extra ligero y su baja resistencia térmica Rct(m2K/W-0.035), podrás utilizarla los 365 días del año. de lluvia o humedad

Composición

- 100% poliéster

Peso

- 140 grs/m²

Resistencia a la tracción (trama/urdimbre)

Trama 580

Urdimbre743

Estabilidad dimensional tras lavado (trama/urdimbre)

Urdimbre (Warp): -2.0 %

Trama (Weft): -1.0 %

Rendimiento de retorreflexión

Vertical 444.1
Horizontal 445.2

Certificado a 50 ciclos de lavado.

Índice de elasticidad

2%

R.E.T.

6,31

Protección solar

Certificaciones

EN 13688

Libre de sustancias nocivas

2

Alta visibilidad
EN 20471
CAT-II

Todos los derechos reservados ©

PACKAGING Y TALLAJE

Cortavientos
Modelo WESTY



Packaging

1 und. cardboard box

10 unds.

0,30 kg./und.

0,018 m3/und.

Embalaje Responsable
98% reducción de plástico en el embalaje.

Producto certificado en:

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1. Alcoy (Alicante)
www.aitex.es

Número de certificación:

Nº 25/09369/00/0161/B

Nota

El **índice de elasticidad** de los tejidos del catálogo de Prima Protección se mide tomando la medida de un tejido en estado de relax y volviéndola a medir en tensión. La diferencia se entiende como índice de elasticidad.

Entendemos las siglas **R.E.T.** como la resistencia al vapor de agua. Cuando un tejido es bajo en R.E.T. significa que no opone resistencia a la difusión de vapor de agua, (sudor) lo que se traduce en que la transpirabilidad es más elevada. Los tejidos con R.E.T más cercano al valor 0 son más transpirables.

GUÍA DE TALLAS

TALLA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
ALTURA	155/170	160/170	165/175	170/185	170/190	170/190	170/190	170/190	170/190	170/190	170/190	170/190
CONT. PECHO	84/94	88/98	92/102	96/106	100/110	104/114	108/118	112/122	116/126	120/130	124/134	128/138

Todos los derechos reservados ©

PRIMA®
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

PERSONALIZACIÓN

Cortavientos Modelo WESTY

Área Serigrafiable

Consultar m^2

¡ IMPORTANTE !

La clase del EPI no debe verse reducida por la presencia de serigrafías, logotipos, letras, etiquetas, vinilos, etc.(UNE-EN ISO 20471:2013, Métodos de ensayo y requisitos, Ap. 4.1)

Es importante no exceder en ningún caso el **área serigrafiable** indicada en la presente ficha técnica cuando esta se realice en el área flúor.

Diseño

(Coloque en las imágenes su serigrafía o logo corporativo)





Todos los derechos reservados ©

Cortavientos Modelo WESTY



¡ IMPORTANTE !

Todos los artículos que se comercializan en este catálogo disponen de su correspondiente certificado que los encuadra dentro de la categoría EPI.

El uso de un EPI implica por parte del usuario la obligación de un mantenimiento adecuado que garantice su vida útil.



Lave los trajes EPI al revés.



No utilice detergentes agresivos.



No exceda las temperaturas de lavado.



No mezcle los EPI con otras prendas.



Lea el folleto informativo.

Antes de cada uso:

- No utilice nunca un EPI visiblemente dañado. Sustituyalo. Usted no tiene sutitución. Los EPI sí.

Otras consideraciones:

- En el caso especial de las parkas y trajes de agua, recuerde que estas prendas incluyen láminas impermeabilizantes termoselladas en costuras. Por este motivo no debe dejarlas dentro de vehículos o en zonas expuestas a temperaturas extremas o continua luz directa.

Antes de comenzar a lavar:

- Usted está utilizando un EPI, no una simple prenda de vestir.
- Nunca mezcle prendas certificadas (EPI) con otros productos no certificados, ya que estos pueden transferir colores no deseados y dañar su equipo.
- Las prendas certificadas en alta visibilidad portan materiales reflectantes. De la vuelta al equipo antes de introducirlo en el bombo de lavado.
- No introduzca en el bombo de lavado sus prendas de alta visibilidad con artículos que generan abrasión como calzado, prendas con cremalleras, aristas, etc.
- No utilice detergentes agresivos. Algunos detergentes utilizan determinados productos químicos que pueden destruir rápidamente las propiedades del EPI.
- Su EPI incluye un folleto informativo, léalo detenidamente. El usuario tiene que conocer las instrucciones que en él se expecifican.
- Cumpla con las instrucciones de mantenimiento y lavado que marca la prenda. Así el EPI cumplirá con las expectativas de seguridad para las que fue diseñado.
- Nunca exceda la temperatura de lavado indicada por el fabricante.
- El EPI ha pasado los controles de calidad y certificación y cumplirán con la garantía siempre y cuando el mantenimiénto del mismo se realice de manera adecuada.

Todos los derechos reservados ©

PRIMA®
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

1. Cortavientos WESTY

2. Fabricante: Prima Protección Europe S.L. C/Jacinto Benavente 3, Pobla de Vallbona, 46185 en Valencia, España. www.primaproeurope.com

3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante: Prima Protección Europe S.L.

4. Objeto de la declaración



2

Cortavientos ligero y resistente, diseñado para la visibilidad en entornos de trabajo.



5. El objeto de la declaración descrito, es conforme con la legislación de armonización de la unión aplicable: **Reglamento (UE) 2016/425**.

6. Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, incluidas sus fechas, respecto a las cuales se declara la conformidad:

Evaluación de conformidad según informes de ensayo 2025EP5269
EN ISO 13688:2013+EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 20471:2013+EN ISO 20471:2013/A1:2016 CLASE 2

7. El organismo notificado **Nº 0161 Aitex**, ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX), Carretera Banyeres, 10, 03802 Alcoy (Alicante), ha efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado d e examen UE de tipo número: **25/09369/00/0161/B.**

8. El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción C.

Firmado por y en nombre de
Prima Protección Europe S.L.
Andrés C.G. - Product Manager

PRIMA PROTECCION EUROPE SL
C.I.F. B65606105
C/ JACINTO BENAVENTE, 3 A
POL. IND. LA POBLA - L'ELIANA
C.P. 46185 LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - SPAIN
TELF: 96 065 24 08

La Pobla Vallbona a 03/06/2025

Todos los derechos reservados ©