

# FICHA TÉCNICA



## 988CIC

**Chaqueta ignífuga y antiestática  
multinorma de tejido de algodón tratado**



**AZUL MARINO**

### NORMATIVAS:

- ✓ EPI, Categoría III.

### PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

- ✓ 260 gr/m<sup>2</sup>.

### EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- ✓ 1 ud / bolsa.
- ✓ 20 ud / caja.

### TALLAS COMERCIALIZADAS:

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

### TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS / SIZE SELECTION CHART

|       | W       | H       |
|-------|---------|---------|
| 48/50 | 92-100  | 152-164 |
| 52/54 | 100-108 | 164-176 |
| 56/58 | 108-116 | 176-188 |
| 60/62 | 116-124 | 188-200 |
| 64/66 | 124-132 | 194-200 |
| 68/70 | 132-140 | 194-200 |

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIPCIÓN:

Chaqueta ignífuga y antiestática con protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico. Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados. Muy ligera y comfortable. Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata y retrorreflectante, en un lugar altamente visible de cara a facilitar las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

### DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Cuello camisero con velcro.
- ✓ Costuras de meta aramida.
- ✓ Ajuste elástico en cintura.
- ✓ Ajuste elástico en puños.
- ✓ Cierre frontal por cremallera metálica con tapeta frontal con 4 puntos de velcro.
- ✓ 2 bolsillos en pecho con cierre por tapeta con velcro.
- ✓ Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.
- ✓ Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color plata retrorreflectante en el brazo izquierdo del usuario.

### COMPOSICIÓN:

- ✓ 98% algodón (tratado).
- ✓ 2% poliamida.
- ✓ Costuras con hilo de meta-aramida.

### CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS DEL TEJIDO:

- ✓ Protección al **Arco eléctrico**.
- ✓ Protección **Calor y llama**.
- ✓ Protección al **Soldo**.
- ✓ Protección **Antiestática**.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Soldeo y procesos afines.
- ✓ Manipulación de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades en zonas clasificadas (ATEX).
- ✓ Industria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construcción naval.
- ✓ Espacios confinados.
- ✓ Sector petroquímico.

| RIESGO QUE CUBRE Y TIPO DE PROTECCIÓN |                                |                 |                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| PICTOGRAMA                            | NORMA                          | RIESGO          | DESCRIPCIÓN                                       |
|                                       | EN 61482 APC1                  | Arco eléctrico  | Ropa de protección contra arco eléctrico.         |
|                                       | EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1 | Calor y llama   | Ropa de protección contra el calor y la llama.    |
|                                       | EN ISO 11611 A1-A2-CLASE 2     | Soldo           | Ropa de protección al soldeo y procesos afines.   |
|                                       | EN 1149-5                      | Electroestático | Ropa de protección. Propiedades electroestáticas. |



**Marca Protección Laboral, S.L.**  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

