



### INFORMACIÓN TÉCNICA

La cuerda LV 200 está diseñada para líneas de vida temporales verticales con guardacabo y nudo. Fabricada en kernmantle de poliamida de alta calidad, cumple con la normativa **EN 353-2** (Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje flexible).

Es compatible con el dispositivo anticaída LV 80.

#### Características:

- Diámetro de 12 mm.
- Fabricada en kernmantle de poliamida.
- Disponible en longitudes de 20, 30 y 50 m.
- Un extremo con guardacabos y otro con nudo protegido.
- Compatible con anticaídas LV 80.
- Cumple con la normativa **EN 353-2** (Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje flexible).
- Certificación CE.

**TECHNICAL INFORMATION**

The LV 200 rope is designed for temporary vertical lifelines with thimbles and knots. Made of high-quality polyamide kernmantle, it complies with **EN 353-2** (Flexible Sliding Fall Arrest Devices).

It is compatible with the LV 80 fall arrest device.

**Characteristics:**

- Diameter of 12 mm.
- Made of polyamide kernmantle.
- Available in lengths of 20, 30 and 50 m.
- One end with a thimble and the other with a protected knot.
- Compatible with LV 80 fall arrester.
- Complies with **EN 353-2** regulations (Sliding fall arrest devices with flexible anchorage).
- CE certification.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

La corde LV 200 est conçue pour les lignes de vie verticales temporaires avec cosses et nœuds. Fabriquée en polyamide tressé de haute qualité, elle est conforme à la norme EN 353-2 (Dispositifs antichute coulissants flexibles).

Il est compatible avec le dispositif antichute LV 80.

Caractéristiques:

- Diamètre de 12 mm.
- Fabriqué en polyamide kernmantle.
- Disponible en longueurs de 20, 30 et 50 m.
- Une extrémité avec un dé à coudre et l'autre avec un nœud protégé.
- Compatible avec l'antichute LV 80.
- Conforme à la réglementation EN 353-2 (Dispositifs antichute coulissants à ancrage souple).
- Certification CE.

**INFORMAZIONI TECNICHE**

La fune LV 200 è progettata per linee vita verticali temporanee con redanze e nodi. Realizzata in poliammide di alta qualità, è conforme alla norma EN 353-2 (Dispositivi anticaduta scorrevoli flessibili).

È compatibile con il dispositivo anticaduta LV 80.

**Caratteristiche:**

- Diametro di 12 mm.
- Realizzato in kernmantle di poliammide.
- Disponibile nelle lunghezze 20, 30 e 50 m.
- Un'estremità con un ditale e l'altra con un nodo protetto.
- Compatibile con il dispositivo anticaduta LV 80.
- Conforme alla normativa EN 353-2 (Dispositivi anticaduta scorrevoli con ancoraggio flessibile).
- Certificazione CE.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

A corda LV 200 foi projetada para linhas de vida verticais temporárias com sapatilhos e nós. Feita de poliamida kernmantle de alta qualidade, ela atende à norma EN 353-2 (Dispositivos Flexíveis de Proteção contra Quedas por Deslizamento).

É compatível com o dispositivo de proteção contra quedas LV 80.

**Características:**

- Diâmetro de 12 mm.
- Feito de poliamida kernmantle.
- Disponível em comprimentos de 20, 30 e 50 m.
- Uma ponta com dedal e a outra com nó protegido.
- Compatível com trava-quedas LV 80.
- Em conformidade com a norma EN 353-2 (Dispositivos anti-queda deslizantes com ancoragem flexível).
- Certificação CE.