



FICHA TÉCNICA

Pantalón Modelo TRAIL



Colores disponibles



Detalles



Reflectante segmentado



Rodillas articuladas



Zona lumbar elástica



Bolsillo con cremallera



Bolsillo francés

Condiciones de lavado



Descripción: Pantalón de tejido elástico 4-way con protección deperlante y antimanchas. Con rodillas preformadas, refuerzo lumbar elástico y bandas reflectantes segmentadas.

Composición

- Contraste: 94% poliéster y 6% elastano.
- Flúor: 80% poliéster y 20% algodón

Peso

- 245 grs/m²

Resistencia al estallido:

- No aplicable

Estabilidad dimensional tras lavado

- En sentido longitudinal (largo): -0.4%
- En sentido transversal (ancho): -0.2%

Rendimiento de retrorreflexión

- >400 cd/lx·m²

Certificado a 50 ciclos de lavado.



Índice de elasticidad

24%



R.E.T.

4,71



Protección solar



Tejido reciclado



Certificaciones



EN 13688



Alta visibilidad
EN 20471
CAT-II



Libre de sustancias nocivas


PACKAGING Y TALLAJE
Pantalón Modelo TRAIL
Packaging


1 und.



10 unds.



0,55 kg./und.



0,024 m3/und.


Producto certificado en:

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
 Plaza Emilio Sala, 1. Alcoy (Alicante)
www.aitex.es

Número de certificación:

Nº 25/08040/00/0161/B


Embalaje Responsable

98% reducción de plástico en el embalaje.

Nota

El **índice de elasticidad** de los tejidos del catálogo de Prima Protección se mide tomando la medida de un tejido en estado de relax y volviéndola a medir en tensión. La diferencia se entiende como índice de elasticidad.

Entendemos las siglas **R.E.T.** como la resistencia al vapor de agua. Cuando un tejido es bajo en R.E.T. significa que no opone resistencia a la difusión de vapor de agua, (sudor) lo que se traduce en que la transpirabilidad es más elevada. Los tejidos con R.E.T más cercano al valor 0 son más transpirables.

GUÍA DE TALLAS

TALLA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
ALTURA	160/175	160/175	160/175	170/185	170/185	170/190	170/190	170/190	170/190	170/190	170/190	170/190
CONTORNO CINTURA	64/76	68/80	76/88	84/96	92/104	98/110	104/116	110/122	116/128	122/140	128/140	134/146



PRIMA[®]
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

DRY&RECYCLED



PERSONALIZACIÓN

Pantalón Modelo TRAIL

Área Serigrafiable dentro del tejido flúor:

0,02 m²

¡ IMPORTANTE !

La clase del EPI no debe verse reducida por la presencia de serigrafías, logotipos, letras, etiquetas, vinilos, etc. (UNE-EN ISO 20471:2013, Métodos de ensayo y requisitos, Ap. 4.1)

Es importante no exceder en ningún caso el **área serigrafiable** indicada en la presente ficha técnica cuando esta se realice en el área flúor.

Diseño

(Coloque en las imágenes su serigrafía o logo corporativo)





PRIMA
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

DRY&RECYCLED



LAVADO Y MANTENIMIENTO

Pantalón Modelo TRAIL



¡ IMPORTANTE !

Todos los artículos que se comercializan en este catálogo disponen de su correspondiente certificado que los encuadra dentro de la categoría EPI.

El uso de un EPI implica por parte del usuario la obligación de un mantenimiento adecuado que garantice su vida útil.



Lave los trajes EPI al revés.



No utilice detergentes agresivos.



No exceda las temperaturas de lavado.



No mezcle los EPI con otras prendas.



Lea el folleto informativo.

Antes de cada uso:

- No utilice nunca un EPI visiblemente dañado. Sustitúyalo. Usted no tiene sustitución. Los EPI sí.

Otras consideraciones:

- En el caso especial de las parkas y trajes de agua, recuerde que estas prendas incluyen láminas impermeabilizantes termoselladas en costuras. Por este motivo no debe dejarlas dentro de vehículos o en zonas expuestas a temperaturas extremas o continua luz directa.

Antes de comenzar a lavar:

- Usted está utilizando un EPI, no una simple prenda de vestir.
- Nunca mezcle prendas certificadas (EPI) con otros productos no certificados, ya que estos pueden transferir colores no deseados y dañar su equipo.
- Las prendas certificadas en alta visibilidad portan materiales reflectantes. De la vuelta al equipo antes de introducirlo en el bombo de lavado.
- No introduzca en el bombo de lavado sus prendas de alta visibilidad con artículos que generan abrasión como calzado, prendas con cremalleras, aristas, etc.
- No utilice detergentes agresivos. Algunos detergentes utilizan determinados productos químicos que pueden destruir rápidamente las propiedades del EPI.
- Su EPI incluye un folleto informativo, léalo detenidamente. El usuario tiene que conocer las instrucciones que en él se especifican.
- Cumpla con las instrucciones de mantenimiento y lavado que marca la prenda. Así el EPI cumplirá con las expectativas de seguridad para las que fue diseñado.
- Nunca exceda la temperatura de lavado indicada por el fabricante.
- El EPI ha pasado los controles de calidad y certificación y cumplirán con la garantía siempre y cuando el mantenimiento del mismo se realice de manera adecuada.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

1. Pantalón modelo TRAIL

2. Fabricante: Prima Protección Europe S.L. C/Jacinto Benavente 3, Poble de Vallbona, 46185 en Valencia, España.
www.primaproeeurope.com

3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:
Prima Protección Europe S.L.

5. El objeto de la declaración descrito, es conforme con la legislación de armonización de la unión aplicable:
Reglamento (UE) 2016/425.

6. Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, incluidas sus fechas, respecto a las cuales se declara la conformidad:

Evaluación de conformidad según informes de ensayo 2025EP0111 / 2024EP4610 EN ISO 13688:2013 +EN ISO 13688:2013/A1:2021 EN ISO 20471:2013+EN ISO 20471:2013/A1:2016 CLASE 1

7. El organismo notificado **Nº 0161**, ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEK), Carretera Banyeres, 10, 03802 Alcoy (Alicante), ha efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado de examen UE de tipo número:
25/08040/00/0161/B.

8. El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción C.

4. Objeto de la declaración



Pantalón referencia TRAIL dispone de bandas retroreflectantes segmentadas y termoselladas de 6 cm con doble costura.



Firmado por y en nombre de
Prima Protección Europe S.L.
Andrés C.G. - Product Manager

PRIMA PROTECCION EUROPE SL
C.I.F. B65606105
C/ JACINTO BENAVENTE, 3 A
POL. IND. LA POBLA - L'ELIANA
C.P. 46185 LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - SPAIN
TELF: 96 065 24 08

La Pobla Vallbona a 01/10/2024