

303030X

Pantalón técnico 4-xtreme V.Dynamix Hi Vis

velilla

Ficha técnica de producto

EN 20471



61 20

61 19

00 20

00 19

S - 3XL

4-XTREME➤



REFLATEX® **RS**
Reflection Level Guaranteed

¡Descubre la increíble sensación de llevar un pantalón con tejido de alto rendimiento que ofrece protección solar, máxima comodidad y gran transpirabilidad!

303030X

Pantalón técnico 4-xtreme V.Dynamix Hi Vis

velilla



S · M · L · XL · 2XL · 3XL

Colores



61

20

61

19

00

20

00

19

00 Negro / 19 Naranja Flúor / 20 Amarillo Flúor / 61 Azul Navy

EN 20471




- Pantalón elástico de alto rendimiento
- Corte slim fit
- Cierre central con cremallera y botón personalizado
- Detalles reflectantes
- Triple costura de seguridad
- Costuras de refuerzo en rodilla



- Cintas reflectantes segmentadas termofijadas en el bajo del pantalón



- Cinturilla trasera elástica ergonómica
- Trabilla trasera asimétrica y bajo extensible en color contraste
- Canesú trasero



- Rodilla con compartimento para rodillera, con acceso inferior y cierre de velcro



- Bajo extensible



Descoser aquí para alargar 5 cm el pantalón

BOLSILLOS

- Seis bolsillos:



2 bolsillos franceses



1 bolsillo lateral con fuelle inferior y tapeta, de fácil acceso



1 bolsillo lateral de parche con cremallera termosellada



2 bolsillos traseros ocultos con tapeta y velcros

Tejido

4-Xtreme.

100% EME (50% reciclado GRS)
280 g/m²



EME



El tejido EME es un tejido elástico formado por una fibra bicomponente gracias a la combinación de poliésteres; el entrelazado de la fibra permite que el material se estire y recupere su forma en varias direcciones lo cual evita la formación de arrugas o pliegues.

Los tejidos con elastomultiéster se caracterizan por:

- No producir arrugas
- Alta resistencia al desgarro
- Evitar las deformaciones
- Recuperar su forma original

Tejido desarrollado por Velilla Group

4-XTREME



4 Way Stretch

Elasticidad en 4 direcciones



Memory shape

Recupera su forma después de ser utilizado



Breathable

Evacua el vapor de agua asegurando una eficiente regulación térmica



Ultra durable

Alta durabilidad y resistencia al desgarro



Wrinkle free

Tejido libre de arrugas



Ultimate comfort

Máxima comodidad y suavidad gracias a la construcción y características del tejido



Nivel de protección ante rayos ultravioletas UPF 50+. Máximo nivel alcanzable bloqueando más del 98% de los rayos UVA y UVB.

Instrucciones de lavado



Temp. máx. 40°C
No usar lejía
Planchar máx. 110°C
No limpiar en seco
No usar secadora
Certificado a 25 ciclos de lavado

Marcaje recomendado



Transfer



Serigrafía



Cintas desarrolladas por Velilla Group

Esta cinta reflectante segmentada y termosellada ofrece una **visibilidad óptima** en condiciones de baja luminosidad. Su aplicación mediante termosellado asegura una integración perfecta con la prenda, sin costuras, lo que resulta en una superficie más agradable y **cómoda** al tacto.

Además, está certificada para **resistir** 50 lavados a 60°C, manteniendo sus propiedades reflectantes y su apariencia original incluso tras un uso prolongado.

Valores RET



RET 3,74

RET: Mide la transpirabilidad del tejido, cuanto menor es el valor RET mayor es la transpirabilidad de la prenda.

Valores Pilling



4-5

Pilling: Mide la resistencia del tejido al proceso de abrasión en una escala del 1 al 5. A mayor valor, mayor resistencia.

Valores Protección UPF



50+

UPF: Mide la protección que ofrece el tejido contra los rayos ultravioleta (UV) del sol.

●●● Excelente

●●●● Muy bueno

●●● Bueno

●●●● Medio

●●●●● Bajo

●●●●● Muy bajo

Certificaciones

Certificaciones de la prenda

EN 20471



2

Nivel intermedio de visibilidad. Es adecuada para trabajos en entornos moderadamente peligrosos, donde hay poca luz o mal tiempo y el tráfico no supera los 60 km/h.

ISO
13688

Estandar de calidad en materia de ergonomía, inocuidad, designación del tamaño, envejecimiento, compatibilidad y marcado de las prendas de protección (E.P.I.)



Prenda diseñada bajo el sistema de gestión **Ecodiseño** de **Velilla Group ISO 14006**.



Certificado por AENOR ISO 14006 ED-0002/2024




Global Recycled Standar, establece los requisitos para la certificación de contenido de material reciclado

Certificaciones de Velilla Group



Sistema de Gestión que permite a controlar los aspectos ambientales de la empresa.



Certificado por AENOR ISO 14001 GA-2023/0227

Conjunto certificado en Clase 3

Los conjuntos certificados como clase 3 según la norma EN ISO 20471 están **compuestos por una prenda superior y un pantalón**, ambos certificados individualmente (en clase 2), que al combinarse alcanzan el **nivel máximo de visibilidad y protección** para el usuario.



o



+



=

EN 20471




3

Tallas

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Tallas	Cinturilla estirada 1/2	Largo normal	Largo extendido
S	41,5	107,4	112,4
M	45,5	108,5	113,5
L	49,5	109,5	114,5
XL	53,5	110,5	115,5
2XL	57,5	111,5	116,5
3XL	61,5	112,5	117,5



- **A:** Cintura estirada 1/2
- **B:** Largo normal
- **C:** Largo extendido

Dimensiones en cm.

Logística

TALLA	PESO (g)	ALTURA CAJA (mm)	ANCHO CAJA (mm)	LARGO CAJA (mm)	VOLUMEN CAJA (cm ³)	PESO CAJA COMPLETA (g)	UNIDADES CAJA	CÓDIGO ADUANERO	PAÍS ORIGEN
S	575	250	400	580	58	15.375	25	6203431100	China
M	608	250	400	580	58	16.200	25	6203431100	China
L	626	250	400	580	58	16.650	25	6203431100	China
XL	649	250	400	580	58	17.225	25	6203431100	China
2XL	672	250	400	580	58	17.800	25	6203431100	China
3XL	721	250	400	580	58	19.025	25	6203431100	China

Datos aproximados



Colección

Otros productos de la misma colección



305630
Camiseta técnica



305730
Chaqueta técnica