

## F1500-909 Zapatos de seguridad

S3S - cordones

MASCOT® FOOTWEAR ACCELERATE



01091 03333 09 09202

0836	0837	0838	0839	1040	1041	1042
1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049
1050						

### Material principal/material superior

Tejido

Talla 42: 582 g

<b>F</b> Diseñado para amortiguar impactos	<b>A</b> Antiestático	<b>PS</b> Entresuela (textil (Ø = 3 mm)	<b>WPA</b> Material hidrófugo y transpirable	<b>SR</b> Antideslizante	<b>FO</b> Suela resistente al aceite/gasolina
<b>SC</b> Puntera reforzada resistente					

- Combina tus zapatos de seguridad con ropa de trabajo de MASCOT® ACCELERATE.
- Zapato ligero y flexible con una parte superior repelente al agua y muy duradera que siempre te permite rendir al máximo.
- Entresuela EVA con absorción de impactos, ligera y flexible para una mayor comodidad durante toda la jornada laboral.
- La puntera de composite y la puntera reforzada con TPU le proporcionan la protección necesaria y confieren más resistencia al zapato.
- La suela exterior antidesgaste de goma antideslizante le garantiza una pisada estable en todo momento.
- Disponible también en talla para mujer.

MASCOLAYER®

### Certificaciones

**S3S** **SR** **FO** **SC**  

- Clase de seguridad S3S
- Antideslizante (SR)
- Suela resistente al aceite/gasolina (FO)
- Puntera reforzada resistente (SC)
- Descargas de electricidad estática (ESD) EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016
- EN ISO 20345: 2022

### Información técnica

Peso ligero. Transpirable. Hidrófugo. Cierre con cordón. Puntera de compuesto. Entresuela de material textil MASCOLAYER®. Refuerzo de puntera de TPU. Plantilla absorbente de impactos, ligera y flexible. Las plantillas son extraíbles. Entresuela de EVA ligera y flexible diseñada para la absorción de impactos. Suela de caucho nitrílico con gran resistencia a deslizamientos. La suela es resistente a aceite y petróleo. Con aprobación ESD según EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016.

### Usuario

