



S3 SRC ESD

EN ISO 20345:2012

SP5172 NE

TALLAS:

34 - 48

CARACTERÍSTICAS

SUELA	EVA y caucho 100% reciclado con alta resistencia al deslizamiento
CORTE	Textil de alta resistencia a la abrasión 80% reciclado
FORRO	High-Dry 100% reciclado con un fuerte poder de absorción y de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste
PUNTERA	Fibra de vidrio Compact® no metálica 100% reciclada
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Compact no metálica -TEXTIL 100%
PLANTILLA INTERIOR	Espuma de poliuretano 80% reciclada
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Calzado disipativo electrostático UNE EN 61340-4-3:2018 entre 0,1MΩ - 100MΩ
UNIÓN CORTE-PISO	Pegado
HORMA	Horma diseñada para ofrecer una ergonomía adaptada a la fisionomía de la mujer para mayor comodidad y protección.

ICONOGRAFÍA



LABOgénero



INSTITUTO DE
BIOMECAÁNICA
DE VALENCIA

SECTORES RECOMENDADOS



INDUSTRIA
LIGERA



SANIDAD



RESTAURACIÓN



LIMPIEZA



CARPINTERÍA



TALLERES



LOGÍSTICA